

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Ausschreibungstext

FISCHBACH-HOCHLEISTUNGS-GEBLÄSE - ŒŒ-MO™O™, doppelseitig saugend HD - Baureihe, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln

				Seite:	
Pos.	Anzahl	Beschreibung			
		FISCHBACH-EC-SCHEIBENAN regelbar, Isolierstoffklasse F (1 Teil) nach DIN 40050 mit CE-Ze Stabiles Gehäuse aus verzinkte Stahlräder geschweisst (HD 71 Teil 1 in Güteklasse Q 6.3 feing Der FISCHBACH-EC-SCHEIBE senen, ausgeführten Thermoke Herstellererklärung entsprecher	SCHBACH-HOCHLEISTUNGS-GEBLÄSE, doppelseitig saugend, mit innenliegendem SCHBACH-EC-SCHEIBENANKER-MOTOR und angeschlossenem EC-Regler, 0100 % gelbar, Isolierstoffklasse F (155°C) nach VDE 0530. Motorschutzart IP 65 (elektrischer iil) nach DIN 40050 mit CE-Zeichen. abiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, in selbsttragender Rahmenkonstruktion. ahlräder geschweisst (HD 710 Aluminium geschweisst). Innenaggregat nach ISO 1940 iil 1 in Güteklasse Q 6.3 feingewuchtet. er FISCHBACH-EC-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem, am EC-Regler angeschlosnen, ausgeführten Thermokontakt für Temperaturüberwachung ausgestattet. erstellererklärung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, der Niederspanngsrichtlinie 2014/35/EU sowie der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.		
		Hersteller: Fischbach	Туре		
		Technische Daten:		_	
		Volumenstrom max.	V	m³/h	
		Druckerhöhung	ΔPt	 Pa	
		Spannung max.	U	V	
		Frequenz max.	f	Hz	
		Leistungsaufnahme max.	Р	kW	
		Stromaufnahme max.	1	A	
		Drehzahl max.	n	 min ⁻¹	
		Umgebungstemperatur max.	t	C°	
		Abmessungen	LxBxH		
		Gewicht	m	kg	
		Schutzklasse Regler	☐ IP21 ☐ IP54 ☐ IP6	66	

FISCHBACH Luft- und Ventilatorentechnik GmbH Am Hellerberg 22-24 D-57290 Neunkirchen

Tel/Phone: +49 (0)2735/777-0

Telefax:+49 (0)2735 / 770625 Email:info@fischbach-luft.de Internet:www.fischbach-luft.de